



Fanvil A320i IP телефон на Android с сенсорным экраном

Fanvil A320i - это консольный телефон с визуализацией вызова для корпоративных клиентов. Он оснащен гусиным микрофоном и поддерживает громкую связь HD-качества. Благодаря 116 клавишам DSS, 10,1-дюймовому цветному сенсорному экрану, Wi-Fi и Bluetooth Fanvil A320i обеспечивает интеллектуальную и простую ежедневную связь. Он имеет встроенную регулируемую камеру и HD-трубку PTM, обеспечивая превосходное качество звука и видео для групповых конференций. Fanvil A320i имеет встроенное программное обеспечение для вещания, которое можно использовать для создания системы вещания, а также совместимо со стандартным протоколом SIP и является идеальным выбором для центра управления или командного центра с такими функциями, как совершенные видеозвонки, двусторонняя связь, мониторинг и вещание.

Преимущества

- ✓ 20 линий SIP, 10-сторонняя аудиоконференция, 3-сторонняя видеоконференция.
- ✓ Оснащен гусиным микрофоном для увеличения дальности захвата звука.
- ✓ Интеграция программного обеспечения для громкоговорителей для создания бессерверной системы вещания.
- ✓ Оснащен трубкой PTM, по желанию можно установить стандартную/РТТ трубку.
- ✓ Встроенная регулируемая 8-мегапиксельная камера с крышкой для защиты конфиденциальности.
- ✓ 116 программируемых клавиш DSS на 10,1-дюймовом сенсорном экране.
- ✓ HD-звук на динамике и трубке.
- ✓ Поддержка Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2,4G/5G.
- ✓ Видеокодек H.264, поддержка видеозвонков.
- ✓ Два гигабитных порта, интегрированный PoE.



Основные

- 20 SIP линий
- HD звук
- Поддержка приема видеовызовов
- PoE поддержка
- Цветной сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма (1280 x 800)
- Режимы Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Интеллектуальные клавиши DSS (виртуальные кнопки)
- Внешний источник питания в комплекте

Система

- ОС Android 9.0 с повышенной безопасностью и лучшей совместимостью
- Встроенные приложения: Файлы, Календарь, Галерея, Браузер, Электронная почта, Калькулятор, Блокнот, Диктофон, Часы, Видео, Музыка
- Поддержка сторонних приложений
- API для интеграции с внешними системами.

Возможности

- Локальная телефонная книга (2000 записей)
- Удаленная телефонная книга (XML / LDAP, 2000 записей)
- Интеллектуальный поиск в контактах и в журнале вызовов
- Журнал вызовов (Входящие / Исходящие / Пропущ, 1000 записей)
- Фильтр вызовов. Черный / Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация ожидающего голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые DSS / Программные клавиши
- Синхронизация сетевого времени
- Встроенный Bluetooth 5.0: поддержка Bluetooth-гарнитуры / Bluetooth смартфона
- Встроенный Wi-Fi
2,4 ГГц, 802.11 b / g / n
5 ГГц, 802.11 a / n / ac
- Поддержка записи
- URL действия / активный URI
- UaCSTA

- Аудио / видео запись
- SIP хотспот
- Групповое вещание
- План набора
- Групповое прослушивание

● **Функции вызова**

- Позвонить / Ответить / Отклонить
- Отключение / включение звука (микрофон)
- Удержание / возобновление вызова
- Ожидание вызова
- Интерком
- Отображение идентификатора вызывающего абонента
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (скрыть идентификатор вызывающего абонента)
- Переадресация звонков (всегда / занято / нет ответа)
- Перевод вызова (слепой/с уведомлением)
- Парковка / перехват вызова (в зависимости от сервера)
- Повторный набор
- Не беспокоить
- Автоответчик
- Голосовое сообщение (с сервера АТС)
- 10-сторонняя аудиоконференция; 3-сторонняя аудиоконференция
- Горячая линия
- Горячее переключение
- BLF

Видео

- Декодирование видео: H.264 / H.265 (опционально)
- Разрешение видеовызова: CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
- Формат изображения: JPEG / PNG / BMP
- Формат видео: MP4
- Поддержка пропускной способности: 64 кбит / с ~ 4 Мбит/с
- Поддержка частоты кадров: 5 ~ 30 кадров в секунду
- Видео с удаленного источника может отображаться в полноэкранном режиме
- Предварительный просмотр видео
- Камера
 - 8 мегапикселей (с регулируемым углом обзора)
 - Механический затвор для обеспечения конфиденциальности

Аудио

- HD звук в микрофоне и динамиках (трубка / громкая связь, частотная характеристика 0 ~ 7 кГц)
- Трубка НАС
- Выборка широкополосного АЦП / ЦАП 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a / u, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексный компенсатор акустического эха (АЕС)
- Подавление шума (NR)
- Маскировка потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band—DTMF-Relay(RFC2833)/SIPINFO SIP INFO

Сеть

- Физические: 10/100/1000 Мбит Ethernet, двойной мостовой порт для обхода ПК
- Режим IP: IPv4
- Конфигурация IP: Статический / DHCP
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN (требуется поддержка сторонних приложений)

ий)

- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP / TCP / TLS
- RTP / RTCP / SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- 802.1x
- OpenVPN (требуется поддержка сторонних приложений)
- SNMP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR-069

Настройка и управление

- Авто провиजनинг через FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Поддержка сторонних приложений
- Поддержка браузера Интернет, Telnet
- Поддерживает загрузку зашифрованных файлов конфигурации с помощью AES
- Поддерживает веб-обновление
- Возможен сброс к заводским настройкам

Физические характеристики

- Цвет: Темно-серый
- LCD x1: 10,1-дюймовый (1280x800) цветной сенсорный экран
- Физические клавиши x5: Громкость - / Громкость + / Домой / Громкая связь / Возврат
- Трубка HD (RJ9) x1: A320i оснащен трубкой РТМ, стандарт / трубкаРТТ является опциональной
 - Стандартная трубка: без кнопки
 - РТТ трубка : нажмите кнопку для разговора
- Стандартный провод телефонной трубки RJ9 x1
- Кабель Ethernet CAT5 длиной 1,5 м x1
- Микрофон на гибкой стойке x1
 - Направленный микрофон
 - Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц
 - SNR: ≥60 дБ, 1 кГц при 1 Па
- Подставка x1
- Порт RJ9 x2: Соединение с телефонной трубкой
- Порт RJ45 x2: Сеть x1, ПК x1 (подключен к сети)
- Порт USB2.0 x1: Стандарт А
- Замок кенстингтона x1
- Питание: 5 В / 2 А или PoE
- Потребляемая мощность (PoE): 2 ~ 9,77 Вт
- Потребляемая мощность (Адаптер): 1,2 Вт ~ 7,75 Вт
- Рабочая температура: 0 ~ 45 °C
- Рабочая влажность: 10 ~ 95%
- Установка: На столе
- Количество/ТНН: 10 шт.
- N.W/CTN: 19,94 кг
- G.W/CTN: 20.94 кг
- Размеры устройства
 - На столе (угол 1): 309 x 214 x 187 мм
 - На столе (угол 2): 309 x 226 x 167 мм
- Размеры коробки: 323 x 301 x 71 мм

Внешние размеры транспортной упаковки: 624 x 383 x 348мм(10 шт.)

www.fanvil.com

Add:10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

