



X7A Функциональный IP телефон на базе Android

Fanvil X7A - это современный IP-телефон высокого класса, сочетающий в себе HD звук, поддержку видео и доп. приложений. Основанный на системе Android 9, интерфейс очень прост в использовании. Он оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным экраном, встроен модуль Bluetooth 4.1 и модуль Wi-Fi 2.4G / 5G, а также присутствует интерфейс USB 2.0. IP телефон X7A предоставляет многофункциональное и гибкое решение для коммуникаций и подойдет для самых искушенных пользователей.

Преимущества

- 20 SIP линий, 3-х сторонняя конференция, хотспот
- 7" емкостной сенсорный экран
- HD звук в гарнитуре и на громкой связи
- Встроен Bluetooth 4.1 и 2.4G/5G Wi-Fi
- До 112 DSS клавиш доступны на экране
- Поддержка кодека H.264 для приема видео звонков
- Два гигабитных порта, встроено PoE
- Два варианта установки на столе, с углами 40 и 50 градусов
- Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, Issabel и т.д.



Модель	Экран	Сеть	PoE	Адаптер 220 В
X7A	7" цветной экран	10/100/1000 Мбит	✓	✓

Основные характеристики

- 20 SIP линий
- HD звук
- Прием видео звонков
- Поддержка PoE
- 7-дюймов (1024x600) цветной сенсорный экран
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Умные DSS клавиши (Виртуальные кнопки)
- Блок питания в комплекте

Возможности телефона

- ОС Android 9
- Записная книжка (2000 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 1000 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- NTP синхронизация
- Встроен Bluetooth 4.1: Поддержка Bluetooth гарнитуры
- Встроен Wi-Fi
 - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n/ac
 - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Поддержка записи
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Включить / Выключить микрофон
- Удержание / Возобновление
- Второй вызов
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/с подтверждением)
- Парковка вызова / Перехват (зависит от ATC)
- Повторный набор
- Не-беспокоить
- Автоподнятие
- Голосовые сообщения (На сервере)
- 3-х сторонняя конференция
- Горячая линия

Видео

- Кодек видео: H.264
- Разрешение видео вызова: CIF/VGA/4CIF/720P
- Формат изображения: JPEG/PNG/BMP
- Формат видео: MP4
- Допустимый битрейт: 64kbps~4Mbps

- Выбор кол-ва кадров в секунду: 5~30fps
- Прогрывание видео из удаленных источников во весь экран

Аудио

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- НАС трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Двухстороннее эхоподавление (AEC)
- Шумоподавление (NR)
- Скрытие потерь пакетов
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF режимы: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим:IPv4
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN (Необходимо стороннее приложение)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Установка и управление

- Автопривоженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Поддержка сторонних приложений
- Поддержка Веб, телнет
- Поддержка загрузки шифрованных файлов конфигурации
- Поддержка обновления через веб
- Поддержка полного сброса настроек

Физические характеристики

- LCD x 1:7 дюймов (1024x600) цветной
- Клавиши: 26 клавиш, включая
 - 5 клавиш функций (Удержание, MWI, Выкл/Вкл микрофон, гарнитура, Повторный набор)
 - 4 клавиши навигации
 - 1 ОК клавиша
 - 1 Клавиша возврата
 - 12 стандартных клавиш набора
 - 2 клавиши регулировки громкости, тише / громче
 - 1 клавиша громкой связи
- HD гарнитура (RJ9) x1
- Стандартный витой шнур к трубке с коннектором RJ9 x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- Подставка x1
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (Режим моста)
- USB2.0 порт x1: стандарт A, для подключения накопителя
- Ключ безопасности x1
- Питание: 5V/2A или POE
- Потребление (PoE): 1.2~10W
- Потребление (Адаптер): 0.6~8W
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: На столе
- Цвет: Черный
- Габариты устройства
 - Установка на столе (Угол 1): 268x185x189 мм
 - Установка на столе (Угол 2): 268x201x168 мм
- Габариты упаковки: 304x297x66 мм
- Габариты транспортной упаковки: 616x358x329 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:



www.fanvil.com

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618. Россия: +79152797731 Email: sales@fanvil.com

